



KW	ESP	5.5
KW	PRP	5.0
Hz	FRECUENCIA	50
	COMBUSTIBLE	DIÉSEL
V	VOLTAJE	230
	MOTOR	CP188FE

ESPECIFICACIONES	
Combustible	Diésel
Voltaje (V)	230
Frecuencia (Hz)	50
ESP (kW)	5.5
PRP (kW)	5.0
Motor	CP188FE
Especificaciones del motor	Monocilíndrico, refrigeración forzada por aire, 4 tiempos
Cilindrada (cc)	456
Diámetro x carrera (mm x mm)	88 x 75
Capacidad del tanque (L)	18
Autonomía al 100% de carga (H)	7.5
Autonomía al 50% de carga (H)	12
Sistema de arranque	Eléctrico

INFORMACIÓN LOGÍSTICA	
Tipo de enchufe y conexiones	2 Euro 230 V 1 DC 5 V (1.5 A) 1 DC Interruptor 1 Multímetro 1 AC Interruptor
Dimensiones LxWxH (mm)	930x580x690
Peso neto (Kg)	161
Nivel sonoro (db@7m)	≤75

ATS	
Tipo	ATS monofásico
Voltaje / Frecuencia	230 V / 50 A
Voltaje de trabajo	DC 8 ~ 18 V
Dimensiones LxWxH (mm)	250x140x320
Longitud del cable de conexión (m)	2
Cargador de batería integrado	Entrada AC 110 ~ 250V, Salida DC 13,8V (3A)
Temperatura de funcionamiento	-25°C a 60°C

Mantenga la llave del generador en posición OFF y el interruptor de CA en ON para el funcionamiento automático.



CARACTERÍSTICAS	
• Arranque eléctrico / automático para un funcionamiento sencillo. • Alternador de alto rendimiento. • Chasis de tubo de acero endurecido. • Salidas protegidas por disyuntores. • Silenciador.	

3 AÑOS

GARANTÍA

Todos los dispositivos están cubiertos por la garantía de fábrica.