GENERADOR DIÉSEL

MODELO PDG8500SE con ATS

FICHA TÉCNICA



KW	ESP	6.5
KW	PRP	6.0
Hz	FRECUENCIA	50
	COMBUSTIBLE	DIÉSEL
V	VOLTAJE	230
	MOTOR	DE188F

ESPECIFICACIONES

Combustible	Diésel
Voltaje (V)	230
Frecuencia (Hz)	50
ESP (kW)	6.5
PRP (kW)	6.0
Motor	DE188F
Especificaciones del motor	Monocilíndrico,
	refrigeración
	forzada por aire,
	4 tiempos
Cilindrada (cc)	474
Diámetro x carrera (mm x mm)	92 x 75
Capacidad del tanque (L)	18
Autonomía al 100% de carga (H)	6.5
Autonomía al 50% de carga (H)	12
Sistema de arranque	Eléctrico

CARACTERÍSTICAS

- Arranque eléctrico / automático para un funcionamiento sencillo.
- Alternador de alto rendimiento.
- Chasis de tubo de acero endurecido.
- Salidas protegidas por disyuntores.
- Silenciador de bajo tono.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Tipo de enchufe y conexiones	2 Euro 230 V
	1 DC 5 V (1.5 A)
	1 DC interruptor
	1 Multímetro
	1 AC Interruptor
Dimensiones LxWxH (mm)	930x580x690
Peso neto (Kg)	166
Nivel sonoro (db@7m)	≤72

ATS

Tipo	ATS monofásico
Tensión / Frecuencia	230 V / 50 A
Voltaje de trabajo	DC 8 ~ 18V
Dimensiones LxWxH (mm)	250x140x320
Longitud del cable de conexión (m)	2
Cargador de batería integrado	Entrada AC 110 ~ 250V,
	Salida DC 13,8V (3A)
Temperatura de funcionamiento	-25ºC a 60ºC

Mantenga la llave del generador en posición OFF y el interruptor de CA en ON para el funcionamiento automático.







3 AÑOS

GARANTÍA

Todos los dispositivos están cubiertos por la garantía de fábrica.

info@power10.eu
power10.eu
Calle Ponent, 44 -PI Can Mascaró, La Palma de Cervelló, 08756, Barcelona, España.