

MODELO PGG6000E

FICHA TÉCNICA



KW	ESP	6.0
KW	PRP	5.5
Hz	FRECUENCIA	50
	COMBUSTIBLE	GASOLINA
V	VOLTAJE	230
	MOTOR	R420

ESPECIFICACIONES	
Motor	R420
Combustible	Gasolina
Voltaje (V)	230
Frecuencia (Hz)	50
ESP (kW)	6.0
PRP (kW)	5.5
Especificaciones Motor	Motocilíndrico, refrigeración forzada por aire, 4 tiempos
Cilindrada (cc)	420
Diámetro x carrera (mm x mm)	90 x 66
Capacidad del tanque (L)	25
Autonomía al 100% de carga (H)	8
Autonomía al 50% de carga (H)	12
Sistema de arranque	Manual y eléctrico
Ruedas y Asas	Sí

INFORMACIÓN LOGÍSTICA	
Tipo de enchufe y conexiones	2 AC Euro 230 V 1 DC 12 V (8.3 A) 1 Multímetro 1 Interruptor AC 1 Interruptor DC
Dimensiones LxWxH (mm)	715x587x566
Peso Neto (Kg)	86
Nivel Sonoro (db@7m)	≤97

CARACTERÍSTICAS
• Arranque eléctrico/automático para una fácil operación. • Alternador de alto rendimiento. • Chasis de tubo de acero endurecido. • Tomas de corriente protegidas por disyuntores. • Silenciador de tono bajo.



3 AÑOS

GARANTÍA
Todos los dispositivos están cubiertos por la garantía de fábrica.