

MODELO PGG9000E

FICHA TÉCNICA



KW	ESP	8.5
KW	PRP	8.0
Hz	FRECUENCIA	50
	COMBUSTIBLE	GASOLINA
V	VOLTAJE	230
	MOTOR	R500-V

ESPECIFICACIONES

Motor	R500-V
Combustible	Gasolina
Voltaje (V)	230
Frecuencia (Hz)	50
ESP (kW)	8.5
PRP (kW)	8.0
Especificaciones Motor	Monocilíndrico, refrigeración forzada por aire, 4 tiempos
Cilindrada (cc)	500
Diámetro x carrera (mm x mm)	94 x 72
Capacidad del tanque (L)	28
Autonomía al 100% de carga (H)	6.2
Autonomía al 50% de carga (H)	8.5
Sistema de arranque	Manual y eléctrico
Ruedas y Asas	Sí

CARACTERÍSTICAS

- Arranque eléctrico / automático para un funcionamiento sencillo.
- Alternador de alto rendimiento.
- Chasis de tubo de acero endurecido.
- Salidas protegidas por disyuntores.
- Silenciador de bajo tono.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Tipo de enchufe y conexiones	2 AC Euro 230 V 1 DC 12 V (8.3 A) 1 Multímetro 1 Interruptor AC 1 Interruptor DC
Dimensiones LxWxH (mm)	720x530x610
Peso Neto (Kg)	104
Nivel Sonoro (db@7m)	≤97



3 AÑOS

GARANTÍA

Todos los dispositivos están cubiertos por la garantía de fábrica.